

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	370
Ксилолы (сумма изомеров)	0,2
Интенсивность запаха, баллы, не более	2
Миграция вредных веществ в дистиллированную воду, мг/дм куб:	
формальдегид	0,05
фенол	0,001
бутадиен	0,05
стирол	0,02
толуол	0,5
бензол	0,01
ксилолы (сумма изомеров)	0,05
Миграция вредных веществ в воздух, мг/м куб:	
фенол	0,003
формальдегид	0,003
пыль стекловолокна и стекловаты	0,06
силикатсодержащие пыли	0,15
бутадиен	1,0
стирол	0,002
толуол	0,6
бензол	0,1

Область применения:

для отделки металлических поверхностей в качестве противоскользящего покрытия, для покрытия баков с питьевой водой, для гидроизоляции горизонтальных и вертикальных поверхностей из металла, бетона, рубероида, для защиты металлических поверхностей от коррозии, для устройства и ремонта мастичных кровель, устройства мастичных слоев гидроизоляции и пароизоляции строительных конструкций, зданий и сооружений.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с ТУ 5775-002-51430015-2005

Информация, наносимая на этикетку:

наименование продукции, фирма-изготовитель, страна, область и способ применения, требования безопасности при использовании, дата изготовления, срок годности



Заключение действительно до 29.03.2015 г.

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека



Н.В. Шестопалов

(Ф. И. О./Подпись)

М. П.