

## Декоративная штукатурка «Декорат»

ГОСТ 28013-98

### Назначение.

Декоративная штукатурка «Декорат» предназначена для декоративной отделки внутри и снаружи помещений.

### Область применения.

Декорат применяется при отделке внутренних и внешних поверхностей из бетона, пенобетона, штукатурки, гипсокартона, дерева и т.д.

### Ключевые преимущества.

- быстросхватывающаяся, с быстрым набиранием прочностных характеристик;
- безусадочная;
- высокая адгезия к старым поверхностям;
- высокая устойчивость к механическим и динамическим нагрузкам;
- технологичная;
- экологически безопасна;
- устойчив к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовым излучениям.

### Способ применения.

Поверхность ремонтируемого участка очищается от пыли, грязи, краски, масляных пятен, отслаивающихся элементов с помощью стальной щетки, шпателя и т.д. Смесь затворяется точно отмеренным количеством воды в следующей пропорции: на 1 кг сухой смеси – 250-300 г воды. После затворения водой, смесь перемешивается вручную или с помощью низкооборотной мешалки до получения однородной массы без комков. Порядок приготовления следующий: сухую смесь в процессе перемешивания постепенно вводят в воду. Затем в течение 5 минут делают технологический перерыв для предварительного созревания смеси и вновь перемешивают. Приготовленный раствор должен быть израсходован в течение 2 часов с момента затворения.

**Введение в смесь избыточного количества воды не допустимо!** Это ведёт к снижению его механической прочности и растрескиванию материала. Толщина слоя не должна превышать 2-3 мм. Эксплуатация отремонтированных поверхностей возможна через 48 часов. Температура окружающей среды и основы в процессе работы и последующие 2 дня должна быть от +5 до +30°C. Уложенный раствор следует защищать от слишком быстрого высыхания, сквозняков и сильного нагрева солнечной радиацией.

### Расход.

Расход сухой смеси на 1 м<sup>2</sup> составляет ориентировочно 1,5-2 кг смеси при толщине слоя 1мм.

### Тип средства.

Декоративно-отделочный материал, в состав которого входят гранулированная мраморная крошка и акриловое связующее

### Метод воздействия.

Акриловое вяжущее, входящее, наряду с различными минеральными наполнителями, в состав «Декората», обладает глубокой проникающей способностью и образует с бетоном прочное покрытие.

### Меры безопасности.

При попадании в глаза - промыть водой. Класс опасности – IV («малоопасно») по ГОСТ 12.1.007. Разрешено к применению Минздравом РФ. Пожаро-, взрывобезопасно. Утилизировать как бытовые отходы.

### Хранение и транспортировка.

Хранить и транспортировать смесь в полиэтиленовых мешках на поддонах или стеллажах, в сухих помещениях, избегать попадание влаги. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев.

### Упаковка.

«Декорат» упаковывается в бумажные и полиэтиленовые мешки по 10, 25-30 кг.